

Электронный блок управления дозирующим насосом sega

Краткое описание функций



Серия C409.2-...e



Серия C410.2-...e (0,37 kW)



Серия C410.2-...e (0,75 Kw ... 1,5 kW)

Панель электронного блока:

Текстовый дисплей, 3 светодиода, 4 кнопки управления

Регулирование производительности:

Ручное регулирование длины и частоты хода
Управление импульсным сигналом
Управление аналоговым сигналом (0/4..20 mA)
Порционное дозирование (с таймером)

Функции:

Индикация управления и неисправностей в текстовом формате
Индикация производительности в л/ч
Контроль разрыва мембраны
Контроль и изменение расхода
Измерение уровня (до 2-х значений)
Счетчик рабочих часов
Защита с использованием пароля
Циклическая задержка времени

Три цифровых входных сигнала:

импульсный,
внешний «Пуск»,
внешний «Стоп»,
запуск порционного дозирования или переключаемый аналоговый ввод

Два цифровых выходных сигнала:

готов к эксплуатации,
общая неисправность,
сигнал хода,
минимальный уровень (в емкости),
сухой ход,
разрыв мембраны,
загрузочный конец,
внутренние неисправности,
отсутствует расход

Электросоединение:

силовой кабель, 2 м, штепсель с заземлением

Комплектующие:

кабель цепи управления MBE-02 с 8 контактами, 5м

Опции (не включены в стандартную комплектацию)

Модуль ProfiBUS (DP-V0)
Версия для настенного монтажа блока (включая 3 м кабеля)
Датчик потока
Расходомер